

ジムニーJB64,JB74用 ABS フェューエルインナーカバー取付説明書

品 番：3034-04 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

※本製品は、弊社取り扱いのキー付きキャップ(品番:3500-02)または純正キャップ専用品となります。

他社製キャップをお使いいただく場合は、干渉の恐れがございますので、ご注意ください。

※純正キャップをご使用いただく際は、脱落防止用のコードをカットまたは外してご使用下さい。

※本製品にガソリンが付着した際は、速やかにそれを拭き取ってください。

●構成部品表

・フェューエルインナーカバー本体 x 1 ・ボルト穴保護用シール x 1

●取付に必要な工具

・10mm 六角レンチ

[装着手順]

1



フェューエルリッドを固定している、2本の10mmボルトを緩め、それを外します。

2



接着面の脱脂を十分に行い、付属しているシールを使用し、ボルト穴を保護します。

※両面テープ接着面に埃などが残っていると、十分に取り付けが行えない場合があります。

3



ボディ側接着面の脱脂を十分に行い、製品裏面左右の両面テープを使用し取り付けを行います。

●この時、※ロックピンを製品で抑えながら位置を合わせ、本体の左側両面テープが斜線部に重なるように、左側からボディに接着を行います。